

DOS PENDIENTES 10 Aluhall

1000/350/484

1000/420-440/554-574

1000/500/634

Pórtico

10 metros

Altura lateral

3,50 - 4,20 / 4,40 - 5,00 metros

Altura cumbre

4,84 - 5,54 / 5,74 - 6,34 metros

Inclinación de la cubierta

15°

Distancia entre pórticos

2,50 metros

Longitud mínima

10 metros

Sección perfil de los pórticos

3,5 m lateral / 25 Kg.nieve: 130 x 88 x 3 mm

5 m lateral / 75 Kg.nieve: 230 x 91 x 3 mm

Resto alturas y cargas de nieve:

170 x 88 x 3 mm

Cable transversal

Sí, para 5,00 m. altura lateral

Sí, para 75 y 100 Kg. carga nieve

Escuadras laterales

Pueden sustituir cable a 5 m. altura

Configuración fachadas

2,50 + 5 + 2,50 m

Puerta standard 4,50 x 3,90 m

Tratamiento de finalización

No anodizado

Arriostramiento

Por barras de acero

Aleación aluminio

6061/6063 T6

Resistencia a carga de viento

0,5 kN/m² (100 km/hora)

Resistencia a carga de nieve

25, 75 y 100 kg/m², según modelo

Resistencia a propagación fuego

Normas M2

