

# DOS PENDIENTES 12,5 Aluhall

1250/350/518

1250/440/608

1250/500/668

## Pórtico

12,50 metros

## Altura lateral

3,50 - 4,40 - 5,00 metros

## Altura cumbre

5,18 - 6,08 - 6,68 metros

## Inclinación de la cubierta

15°

## Distancia entre pórticos

2,50 metros

## Longitud mínima

10 metros

## Sección perfil de los pórticos

25 Kg. de nieve hasta 4,40 altura:

170 x 88 x 3 mm

Resto alturas y cargas de nieve:

220 x 100 x 4 y 230 x 91 x 3 mm

## Cable transversal

No, para 3,50 y 5 m. altura lateral

Sí, para 75 Kg. carga de nieve

## Escuadras laterales

Únicamente 4,40 m. altura y 25 Kg  
nieve

## Configuración fachadas

3,75 + 5 + 3,75 m

Puerta standard 4,50 x 3,90 m

## Tratamiento de finalización

No anodizado

## Arriostramiento

Por barras de acero

## Aleación aluminio

6061/6063 T6

## Resistencia a carga de viento

0,5 kN/m<sup>2</sup> (100 km/hora)

## Resistencia a carga de nieve

25 y 75 kg/m<sup>2</sup>, según modelo

## Resistencia a propagación fuego

Norma M2

