

DOS PENDIENTES 15 Aluhall

1500/350/550

1500/440/640

1500/500/700



Pórtico

15 metros

Altura lateral

3,50 - 4,40 - 5,00 metros

Altura cumbre

5,50 - 6,40 - 7,00 metros

Inclinación de la cubierta

15°

Distancia entre pórticos

2,50 metros

Longitud mínima

10 metros

Sección perfil de los pórticos

25 Kg. de nieve hasta 4,40 altura:

170 x 88 x 3 mm

Resto alturas y cargas de nieve:

220 x 100 x 4 y 230 x 91 x 3 mm

Cable transversal

No, para 3,50 y 5 m. altura lateral

Sí, para 75 kg. carga nieve

Escuadras laterales

4,40 m y 25 kg. nieve y 5 m y 75 Kg. nieve

Configuración fachadas

Sin puerta 5 + 5 + 5 m.

Con puerta 5 + 5 + 5 m

Puerta standard 4,50 x 4,30 m

Tratamiento de finalización

No anodizado

Arriostramiento

Por barras de acero

Aleación aluminio

6061/6063 T6

Resistencia a carga de viento

0,5 kN/m² (100 km/hora)

Resistencia a carga de nieve

25 y 75 kg/m², según modelo

Resistencia a propagación de fuego

