

# DOS PENDIENTES 17,5 Aluhall

1750/350/585

1750/440/675

1750/500/735

## Pórtico

17,50 metros

## Altura lateral

3,50 - 4,40 - 5,00 metros

## Altura cumbre

5,85 - 6,75 - 7,35 metros

## Inclinación de la cubierta

15°

## Distancia entre pórticos

2,50 metros

## Longitud mínima

10 metros

## Sección perfil de los pórticos

3,5 a 25 Kg. nieve: 170 x 88 x 3 mm

Resto alturas y cargas de nieve:

220 x 100 x 4 y 230 x 91 x 3 mm

## Cable transversal

Sí, para 25 y 75 Kg. carga nieve

## Escuadras laterales

Únicamente 5 m. altura

## Configuración fachadas

Sin puerta 3,75 + 5 + 5 + 3,75 m

Con puerta 3,75 + 2,50 + 5 + 2,50 + 3,75 m

Puerta standard 4,50 x 3,90 m

## Tratamiento de finalización

No anodizado

## Arriostramiento

Por barras de acero

## Aleación aluminio

6061/6063 T6

## Resistencia a carga de viento

0,5 kN/m<sup>2</sup> (100 km/hora)

## Resistencia a carga de nieve

25 y 75 kg/m<sup>2</sup>, según modelo

## Resistencia a propagación fuego

Norma M2

