

# DOS PENDIENTES 20 Aluhall

2000/350/620

2000/440/709

2000/500/769

## Pórtico

20 metros

## Altura lateral

3,50 - 4,40 - 5 metros

## Altura cumbre

6,20 - 7,09 - 7,69 metros

## Inclinación de la cubierta

15°

## Distancia entre pórticos

2,50 metros

## Longitud mínima

10 metros

## Sección perfil de los pórticos

3,5 m altura lateral a 25 Kg. de nieve:

170 x 88 x 3 mm

Resto alturas y cargas de nieve:

220 x 100 x 4 y 230 x 91 x 3 mm

## Cable transversal

Sí, para 25 y 75 Kg. carga nieve

## Escuadras laterales

A 4,40 m altura y 75 Kg. nieve y posible a 5 m y 25 Kg. de nieve

## Configuración fachadas

Sin puerta 5 + 5 + 5 + 5 m

Con puerta 3,75 + 3,75 + 5 + 3,75 + 3,75 m

Puerta standard 4,50 x 3,90 m

## Tratamiento de finalización

No anodizado

## Arriostramiento

Por barras de acero

## Aleación aluminio

6061/6063 T6

## Resistencia a carga de viento

0,5 kN/m<sup>2</sup> (100 km/hora)

## Resistencia a propagación fuego

Normas M2 Din 4102B1 -

BS3119/3120 - BS5438/5867

